



Specyfikacja Ledvance LED Downlight
Alu DN200 35W 3150lm 100D - 840
Zimna Biel | 215mm - IP44



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	233343
EAN	4058075091573
Kod Producenta	4058075091573
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000

Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Nie
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x42
Moc (W)	35W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Nie
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały

Ustawienie Kolorur	Pojedynczy kolor
Driver Included	Tak
Kąt świecenia (w stopniach)	100
Strumień świetlny (Lumen)	3150lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	90
Power factor	>0.90
Installation Depth (mm)	120
Unified Glare Rating	< 28 - Do korytarzy i magazynów
Klosz	PMMA (Polimetakrylan metalu)
Zastosowanie	Nie
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	200
Stopień ochrony IP	IP44
Impact Protection (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Operating Temperature	-20 to +45
Obudowa	Aluminium
Kolor Oprawy	Biały
Kolor bańki	Biały
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in, 2-biegunowe]
Seria	DOWNLIGHT ALU

Wymiary

Wysokość (mm)	61
Średnica (mm)	215

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika