



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
MAX Szary 900W 121000lm 30D - 757  
Światło dzienne | IP66 - Symetryczny



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243791                                |
| EAN              | 4058075580633                         |
| Kod Producenta   | 4058075580633                         |
| Producent        | Ledvance                              |
| Nazwa producenta | FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                                |
| Żywotność (h)    | 100000                                |

## Informacje techniczne

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                     | 900W                     |
| Ściemnianie                 | Nie                      |
| Kod Koloru                  | 757 Chłodny Biały        |
| Kolor światła               | 5700 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)         | 70-79                    |
| Jasny Kolor                 | Biały                    |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 121000lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 134                      |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 30                       |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Power factor    | >0.90                        |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Zawiera żarówkę        | Tak                            |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy (L, N, PE) |
| Klosz                  | Szkło                          |
| Light Distribution     | Symetryczny                    |
| Stopień ochrony IP     | IP66                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli                 |
| Operating Temperature  | -30 to +50                     |
| Kolor Oprawy           | Aluminium, Biały               |
| Obudowa                | Aluminium                      |
| Kolor bańki            | Biały/Aluminium                |
| Seria                  | Max                            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1300 |
| Szerokość (mm) | 591  |
| Wysokość (mm)  | 279  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|