



Specyfikacja Ledvance LED Highbay Flex Valkoinen 73W  
11680lm 90D - 840 Zimna Biel | IP66 - Dali Ściemnianie -  
Zamienne 250W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262711                             |
| EAN              | 4099854163791                      |
| Kod Producenta   | 4099854163791                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 W LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 100000                             |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 250                                |
| Moc (W)                     | 73W                                |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                                 |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 11680lm                            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                                |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Power factor         | >0.90                   |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                     |
| Rodzaj produktu      | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montaż                 | Sufit                  |
| Stopień ochrony IP     | IP23                   |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli         |
| Operating Temperature  | -25 to +50             |
| Kolor Oprawy           | Biały                  |
| Obudowa                | Stal                   |
| Seria                  | LOW BAY FLEX 1500 DALI |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1527 |
| Szerokość (mm) | 115  |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|