



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
High Mast Aluminium Czarny 280W  
42000lm 30D - 757 Zimna Biel | IP66 -  
Symetryczny - Wył. Driver

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 250923                                                    |
| EAN              | 4099854195846                                             |
| Kod Producenta   | 4099854195846                                             |
| Producent        | Ledvance                                                  |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD 300W 757 SYM R30 |
| Gwarancja        | 5 lat                                                     |
| Żywotność (h)    | 100000                                                    |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 280W                     |
| Zamienne (W)              | 400                      |
| Napięcie lampy (V)        | 345                      |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 757 Chłodny Biały        |
| Kolor światła             | 5700 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 42000lm                  |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 30                           |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Natynkowe       |
| Light Distribution     | Symetryczny     |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dżuli |
| Operating Temperature  | -40 to +50      |
| Kolor Oprawy           | Czarny          |
| Obudowa                | Aluminium       |
| Kolor bańki            | Czarny          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie             |
| Seria                  | High Mast       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 479 |
| Szerokość (mm) | 389 |
| Wysokość (mm)  | 243 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|