



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Linear Lampa Wisząca IndiviLED Dali  
Sensor 40W 4800lm - 930 Ciepła Biel |  
120x12cm UGR<19- Najlepsze  
Renderowanie Kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253354                                                             |
| EAN              | 4099854249228                                                      |
| Kod Producenta   | 4099854249228                                                      |
| Producent        | Ledvance                                                           |
| Nazwa producenta | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                                              |
| Żywotność (h)    | 100000                                                             |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 2x36                                   |
| Moc (W)             | 40W                                    |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru          | 930 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                       |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4800lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                              |
| Stopień ochrony IP          | IP20                             |
| Impact Protection (IK)      | IK06 - 1 dźuł                    |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | Wiszący                      |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół       |
| Klosz                 | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Operating Temperature | -20 to +50                   |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                          |
| Kolor Oprawy          | Biały                        |
| Obudowa               | Aluminium                    |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x12cm |
| Długość (mm)   | 1210     |
| Szerokość (mm) | 125      |
| Wysokość (mm)  | 43       |

## Sensor Information

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ sensora | Czujnik światła |
|-------------|-----------------|