



**Specyfikacja Ledvance Światła Uliczne  
LED Urban Latarnia black 34-59W  
4250-7375lm 165x65D - 822-827 CCT  
| IP66 - Asymetryczny - Do Wyboru  
Moc**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 252282                                               |
| EAN              | 4099854287695                                        |
| Kod Producenta   | 4099854287695                                        |
| Producent        | Ledvance                                             |
| Nazwa producenta | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK |
| Gwarancja        | 5 lat                                                |
| Żywotność (h)    | 100000                                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED                           |
| Moc (W)                     | 59W                                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                                |
| Kod Koloru                  | 822 Ekstra Ciepły Biały, 827 Ekstra Ciepły Biały   |
| Kolor światła               | 2200 Ekstra Ciepły Biały, 2700 Ekstra Ciepły Biały |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                 |
| Jasny Kolor                 | Biały                                              |
| Ustawienie Koloru           | CCT                                                |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 7375lm                                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 125                                                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 165x65                  |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Na słup            |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Opal               |
| Light Distribution     | Asymetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP66               |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dżuli    |
| Operating Temperature  | -30 to +50         |
| Kolor Oprawy           | Czarny             |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Czarny             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 395 |
| Wysokość (mm)  | 417 |
| Średnica (mm)  | 395 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|