



## Specyfikacja Ledvance Belka LED Linear MR Przełącznik Aluminium Valkoinen 11W 1430lm - 840 Zimna Biel | 60cm -Zamienne 1x18W

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255005                             |
| EAN              | 4099854401831                      |
| Kod Producenta   | 4099854401831                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 100000                             |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 1x18                               |
| Moc (W)                   | 11W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1430lm                             |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 60cm                  |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Klosz                  | Opal                |
| Stopień ochrony IP     | IP44                |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule   |
| Operating Temperature  | -20 to +45          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 561 |
| Szerokość (mm) | 82  |
| Wysokość (mm)  | 82  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|