



Specyfikacja Sylvania LED Downlight  
Start 205 Aluminium Valkoinen 20W  
2100lm 74D - 830 Ciepła Biel | Aukko  
205mm - IP54 - Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 255216                         |
| EAN              | 5410288303369                  |
| Kod Producenta   | 30336                          |
| Producent        | Sylvania                       |
| Nazwa producenta | ST DNLT 205 IP54 2100 830 DALI |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 100000                         |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 20W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 74                                      |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2100lm                                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105                                     |
| Power factor                | >0.96                                   |
| Unified Glare Rating        | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                       | Opal                                    |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights              |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Wycięcie (mm)          | 205                 |
| Stopień ochrony IP     | IP54                |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźwuli     |
| Operating Temperature  | -10 to +40          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 60  |
| Średnica (mm) | 220 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|