



Specyfikacja Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 TRIAC Ściemnianie 9-15W  
1060-1800lm 60D - 830/840 CCT |  
175mm - Aukko 150mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262121                                                                                             |
| EAN              | 8719157086103                                                                                      |
| Kod Producenta   | 8719157086103                                                                                      |
| Producent        | Noxion                                                                                             |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15W MAX 1800lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu TRIAC dimmable |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                              |
| Żywotność (h)    | 100000                                                                                             |

## Informacje techniczne

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Regulowana          | Nie                                   |
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)        | 30                                    |
| Moc (W)             | 15W                                   |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                               |
| Ściemnianie         | Tak                                   |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor         | Biały                                 |
| Ustawienie Kolorur  | CCT                                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1800lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 124                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Wykończenie reflektora      | Aluminium                  |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 150                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | Apollo                           |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 108 |
| Średnica (mm) | 175 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517