



Specyfikacja Philips LED Bulkhead  
CoreLine WL140V Valkoinen 30W  
4050lm - 840 Zimna Biel | 390mm -  
IP65 - Ściemnianie, 1-10v

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255152                                  |
| EAN              | 8721103307156                           |
| Kod Producenta   | 8721103307156                           |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 60000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 30W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, 1-10v                         |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4050lm                             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                             |
| Klosz                       | Opal                            |
| Power factor                | >0.90                           |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Naścienny           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Stopień ochrony IP     | IP65                |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dźuli     |
| Operating Temperature  | -20 to +40          |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Obudowa                | Plastik             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Seria                  | CoreLine            |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 390 |
| Wysokość (mm) | 85  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|